ЗАО «ГАПРИ»
Юридический и фактический: 117216, г. Москва,
Бульвар Дмитрия Донского, дом 9, корп. 3, кв. 272
Телефон: +7 495 003 03 03
Сайт: www.gapri.ru
e-mail: info@gapri.ru

Редиспергируемый полимерный порошок (РПП) GAPRI RDP 195

Общее описание

РПП GAPRI RDP 195 представляет собой частично замещенный сополимером винилацетата биополимерный порошок с гидрофобными частицами. Обладает высокой адгезией, снижает водопотребление смеси, придает раствору необходимую пластичность, уменьшает водопоглощение высохшего материала. Улучшает прочность на растяжение при изгибе, устойчивость к истиранию. Произведен без органических растворителей и пластификаторов.
Подходит для гипсовых систем где может являться самостоятельным связующим.

Технические характеристики

Внешний вид	порошок от белого до светло-жёлтого цвета
Внешний вид плёнки	мутно-белая
Влажность, %, не более	12
Дисперсность, остаток на сите 0,315 мм, %	0
Зольность, %, не более	11
pH	5,0 — 9,0
Насыпная плотность, кг/м^3	400 ± 50

Применение

- шпаклёвки для стен.

Транспортирование и хранение

Хранить при температуре от -40 до +40С. Сыпучие материалы хранятся в складских помещениях, в оригинальной упаковке. Упаковано в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.
Гарантийный срок хранения в закрытой и неповрежденной упаковке 24 месяца.

Требования безопасности при работе

При работе использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица, органов дыхания. После работы тщательно вымыть руки.